

SCALEAUTO

World Endurance Series "GT" - 2019

Actualizado día 10-06-2019 Ver.13.2

ANEXO A: PENALIZACIONES TÉCNICAS:

Se establece la siguiente tabla de penalizaciones para desviaciones del Reglamento Técnico. Todas ellas serán acumulables y deben ser subsanadas antes del inicio de la prueba. En pruebas de resistencia de 12h las penalizaciones serán dobles y **para las 24h. las penalizaciones son triples.**

Faltas Leves

Ausencia de cristales	1 vuelta / pieza faltante
Ausencia de escape	1 vuelta / pieza faltante
Ausencia de faros o pilotos	1 vuelta / pieza faltante
Ausencia de limpiaparabrisas	1 vuelta / pieza faltante
Ausencia de retrovisor	1 vuelta / pieza faltante
Piloto sin pintar	1 vuelta
Ausencia de tapacubos	1 vuelta / pieza faltante
Peso carrocería/coche inferior o superior al permitido	2 vuelta / gramo defecto
Exceso de ancho de ejes	1 vuelta / 0,1 mm exceso
La bandeja habitáculo permite visión de la mecánica	2 vueltas
Cabeza del piloto no visible completamente a través de parabrisas	2 vueltas
Ausencia de piezas de la carrocería	2 vueltas / pieza faltante
Ausencia de dorsales laterales	2 vueltas
Ejes huecos, de titanio o de carbono	2 vueltas / eje
Llanta no cubierta completamente por el neumático	2 vueltas / rueda
Neumático cónico o con dibujo	2 vueltas / rueda
Dimensiones carrocería no correctas	2 vueltas / mm.
Motor adicional a los entregados por organización	coste del motor +10v.
Cambio de carrocería completa en carrera	5 vueltas.
Altura mínima de la carrocería / coche inferior a la permitida	amonestación y ajuste
Altura mínima del chasis inferior a la permitida	amonestación y ajuste
Alerón posterior montado a menor altura del original.	amonestación y ajuste

Faltas Graves

Piezas carrocería rebajadas.	5 vueltas por pieza
Modificación del chasis o piezas no permitidas	5 vueltas / parte modificada
Contrapesos visibles en una vista inferior del chasis	5 vueltas
Entrar el coche a parque cerrado con aditivo en los neumáticos	5 vueltas y cambio neumáticos
Diámetro ruedas (total) inferior al mínimo permitido	2 vueltas / eje
Uso de pasta difusora de calor	2 vueltas y limpieza
Altura mínima de carrocería/coche inferior a la permitida 2º aviso	4 vueltas
Uso de piezas chasis no homologadas	5 vueltas / pieza
Ejes no centrados en los pasos de rueda (por defecto)	2 vueltas / mm.
Soportes de motor no homologados o procedentes de otro chasis	3 vueltas / pieza
Batalla del vehículo modificada.	2 vueltas / mm.
Uso de más de 1 soporte de carrocería por lado	3 vueltas

SCALEAUTO

World Endurance Series "GT" - 2019

Actualizado día 10-06-2019 Ver.13.2

	Soportes de ejes no homologados o procedentes de otro chasis	5 vueltas
	Altura mínima del chasis inferior a la permitida. 2º aviso	5 vueltas
	Alerón posterior montado a menor altura del original. 2º aviso	2 vueltas

Faltas muy Graves

	Carrocería rebajada en espesor / aligerada (kit de plástico)	50 vueltas
	Geometría paso de ruedas modificada	50 vueltas
	Chasis no correspondiente a la categoría	No puntúa
	Presencia de imanes	No puntúa
	Presencia de sistemas de freno adicionales	No puntúa
	Presencia de 2 guías	No puntúa
	Motor no correspondiente a la categoría	No puntúa
	Motor manipulado o presencia de potenciadores de campo magnético	No puntúa